



PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PRUEBA DE CONOCIMIENTOS

INSTRUCCIONES

- Se trata de una prueba teórica escrita de conocimientos de carácter objetivo tipo TEST.
- La prueba está compuesta por 96 preguntas, (80 preguntas principales más 16 preguntas de reserva numeradas por orden de su posible aplicación, que solo puntuarán si alguna de las preguntas principales fuera anulada), debiendo contestar todas.
- Cada pregunta tiene 4 posibles respuestas alternativas y solo UNA respuesta es correcta; debe solo elegir UNA de las cuatro opciones.
- El sistema de valoración será el siguiente:
 - Cada pregunta contestada correctamente tiene un valor de 1 punto positivo.
 - Cada pregunta no contestada, contestada de forma distinta a la indicada en las instrucciones o contestada con dos o más respuestas no tendrá valoración alguna.
 - Cada pregunta con contestación errónea penaliza 1/3 punto.
- Si la prueba lo requiere, se facilitará una hoja para realizar cálculos.
- Recuerde anotar las respuestas en su HOJA DE RESPUESTAS y en la columna correspondiente. Cualquier respuesta marcada fuera de la HOJA DE RESPUESTAS, por ejemplo, en el cuadernillo de la prueba, o no cumplimentada de acuerdo con estas instrucciones, no se tendrá en cuenta. En la “Hoja de respuestas” no deberá anotar ninguna marca o señal distinta de las necesarias para contestar el ejercicio.
- Utilice bolígrafo (azul o negro) y responda de acuerdo con las instrucciones específicas anteriormente facilitadas.

TIEMPO MÁXIMO: 110 MINUTOS

1. Los órganos sobre los que recae la función ejecutiva son:

- a) El Gobierno y la Administración
- b) Las Cortes Generales
- c) El Gobierno y las Cortes
- d) El Senado

2. Medidas de prevención psicosocial ¿Cuál de estas medidas NO es una medida de prevención primaria?

- a) Clarificación de funciones y competencias
- b) Medidas de protección frente a violencia externa
- c) Reorganización del trabajo
- d) Acciones de formación y sensibilización

3. Según el artículo 162 de la Constitución Española de 1978, ¿quién está legitimado para interponer un recurso de inconstitucionalidad?

- a) El Fiscal General del Estado
- b) El Defensor del Pueblo
- c) Cualquier persona física o jurídica que invoque un interés legítimo
- d) La Audiencia Nacional

4. Según el Artículo 92 del 3er Convenio Colectivo de la Corporación RTVE, el personal técnico y sanitario con funciones preventivas adscrito al Servicio de Prevención, deberá contar con la formación y experiencia establecida en el vigente reglamento de los servicios de prevención y demás disposiciones concordantes. Según dicho reglamento y las modificaciones del Real Decreto 337/2010, para desempeñar las Funciones de nivel superior:

- a) Todas las opciones son falsas
- b) será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo IV del RD 39/1997
- c) c) será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo V del RD 39/1997
- d) será preciso contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad con el contenido especificado en el programa a que se refiere el anexo VI del RD 39/1997

5. Según el artículo 91 del III Convenio Colectivo de la Corporación RTVE sobre actividades sindicales, el Comité Intercentros:

- a) Está integrado por doce personas y se reúne mensualmente
- b) Está integrado por diez personas y se reúne mensualmente
- c) Está integrado por diez personas y se reúne trimestralmente
- d) Está integrado por doce personas y se reúne trimestralmente

6. Según la Ley 17/2006 de la radio y la televisión de titularidad estatal, entre las competencias del Consejo de Administración de la CRTVE se incluye:

- a) Preparar la formulación de las cuentas anuales de cada ejercicio económico de conformidad con la legislación mercantil
- b) Elaborar el anteproyecto de presupuesto de explotación y capital de la Corporación RTVE

- c) Ser el responsable de los ficheros automatizados de la Corporación RTVE y velar por el cumplimiento de la legislación de protección de los datos personales
- d) Cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de la autoridad audiovisual

7. El INSST en la Guía técnica, actualizada a marzo de 2015, del Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, indica que:

- a) El Código Técnico de la Edificación (CTE), RD 314/2006, establece en las zonas de circulación (pasillos) una altura libre de 2,2 metros como mínimo, y de 2,1 metros en las zonas de uso restringido, para evitar el riesgo de impacto
- b) Todas las respuestas son correctas
- c) En cuanto a la señalización de las vías de evacuación, se deberá tener en cuenta para los edificios, establecimientos y zonas de uso no industrial, además del dicho Real Decreto 485/1997, lo especificado en el Código Técnico de Edificación (DB-SI, SI 3, punto 7)
- d) El CTE en su Documento Básico DB-SUA. Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Sección 1. Seguridad frente al riesgo de caídas, establece unas condiciones que deben cumplir los suelos de determinados edificios o zonas de uso para limitar el riesgo de resbalamiento

8. En el 3er Convenio Colectivo de la Corporación RTVE, respecto al ámbito de aplicación del Capítulo X 'Prevención de riesgos laborales y salud laboral', indica:

- a) El ámbito de aplicación no se extiende a aquellos otros lugares cedidos o alquilados donde se lleven a cabo las producciones o tareas de la Corporación RTVE
- b) El ámbito de aplicación del presente Capítulo no tendrá exclusión alguna respecto al personal que trabaja para la Corporación RTVE bajo cualquier forma de contratación
- c) El ámbito de aplicación del presente Capítulo no se extiende a aquellos otros lugares donde se lleven a cabo las producciones o tareas de la Corporación RTVE
- d) El ámbito de aplicación del presente Capítulo no incluye al personal que trabaje para la Corporación RTVE a través de subcontratas

9. De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución Española, los principios de actuación de la Administración Pública son:

- a) Eficiencia, jerarquía, descentralización, transparencia y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho
- b) Eficacia, jerarquía, transparencia, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho
- c) Eficacia, eficiencia, jerarquía, descentralización y transparencia, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho
- d) Eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho

10. En relación al Estado de alarma, según se establece en el artículo 116 de la Constitución Española, señale la respuesta VERDADERA

- a) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta a las Cortes Generales, reunidas inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración
- b) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de un mes, dando cuenta a las Cortes Generales, reunidas inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración
- c) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de un mes, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración
- d) Será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de la declaración

11. Real Decreto 485/1997 ANEXO II Colores de seguridad punto 2. Cuando el color de fondo sobre el que tenga que aplicarse el color de seguridad pueda dificultar la percepción de este último, se utilizará un color de contraste que enmarque o se alterne con el de seguridad, de acuerdo con Color de seguridad Amarillo o amarillo anaranjado ¿será?:

- a) Azul
- b) Negro
- c) Verde
- d) Blanco

12. En puestos de trabajo con Manipulación Manual de Cargas, según RD 487/1997, el desplazamiento ideal vertical de la carga es de hasta 25 cm y NO se deberían manejar cargas (desplazamiento vertical) por encima de:

- a) 125 cm
- b) 180 cm
- c) 175 cm
- d) 150 cm

13. En qué caso, el empresario deberá constituir un servicio de prevención propio:

- a) Empresas de entre 100 y 500 trabajadores, que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I del Real Decreto 39/1997
- b) Empresas que cuenten con más de 1000 trabajadores
- c) Empresas que desarrollen alguna de las actividades incluidas en el anexo I del Real Decreto 39/1997
- d) Empresas que cuenten con más de 500 trabajadores

14. La Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, establece en el Artículo 35 Delegados de Prevención:

- a) A efectos de determinar el número de Delegados de Prevención, no se computarán como trabajadores fijos de plantilla en ningún caso los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada
- b) En las empresas de 4.001 trabajadores en adelante habrá 7 Delegados de Prevención
- c) Los Delegados de Prevención serán designados por y entre los representantes del personal
- d) En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá 2 Delegados de Prevención que serán elegidos por y entre los Delegados de Personal

15.Cuál de los siguientes factores de estrés se considera un estresor relativo al contenido de la tarea

- a) Carga mental
- b) Conflicto y ambigüedad del rol
- c) Jornada de trabajo
- d) Promoción y desarrollo de la carrera profesional

16. Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo, cuál es el valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas

- a) 2,5 cm/s²
- b) 5 cm/s²
- c) 5 m/s²
- d) 2,5 m/s²

17. Las aberturas o desniveles que supongan un riesgo de caída de personas se protegerán mediante barandillas u otros sistemas de protección de seguridad equivalente, que podrán tener partes móviles cuando sea necesario disponer de acceso a la abertura. Según ANEXO I-A del RD 486/1997, deberán protegerse, en particular:

- a) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 60 centímetros de altura. Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1,2 metros; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos
- b) Las aberturas en paredes o tabiques, siempre que su situación y dimensiones suponga riesgo de caída de personas, y las plataformas, muelles o estructuras similares. La protección no será obligatoria, sin embargo, si la altura de caída es inferior a 2,20 metros
- c) Todas las respuestas son falsas
- d) Los lados abiertos de las escaleras y rampas de más de 50 centímetros de altura. Los lados cerrados tendrán un pasamanos, a una altura mínima de 90 centímetros, si la anchura de la escalera es mayor de 1 metro; si es menor, pero ambos lados son cerrados, al menos uno de los dos llevará pasamanos

18. La suspensión del contrato de la trabajadora embarazada, por riesgo durante el embarazo, se dará cuando:

- a) La trabajadora y el empresario así lo acuerden

- b) El cambio de puesto de trabajo no resultara técnica u objetivamente posible, o no pueda razonablemente exigirse por motivos justificados
- c) Los servicios de prevención lo acuerden junto con el empresario
- d) No se pueda adaptar el trabajo de la trabajadora embarazada

19. Teletrabajo. El INSST en su Nota Técnica de Prevención 1.165 indica que la normativa de prevención de riesgos laborales es de plena aplicación al supuesto del teletrabajo. La NTP 1.165 indica que:

- a) En el plan de prevención de la empresa se reflejará toda la información que sea relevante en materia de teletrabajo, para poder gestionar la seguridad y salud en los puestos de teletrabajo del mismo modo que en el resto de puestos de la empresa
- b) La empresa que disponga de puestos de teletrabajo ha de incluir una descripción de los mismos (trabajadores afectados, medios materiales facilitados por la empresa, días en los que se realiza, etc.) en el plan de prevención, siempre bajo la perspectiva de la prevención de riesgos laborales
- c) Todas las respuestas son correctas
- d) Será de especial relevancia recabar información sobre la posibilidad de que la persona trabajadora pueda considerarse especialmente sensible, en los términos del artículo 25 de la LPRL, tal y como señala el propio artículo 4 del RSP

20. En relación a los niveles mínimos de iluminación, el RD 486/1997 establece que la altura a la que se ha de medir es:

- a) A 50 cm por encima de la altura donde se realiza la tarea
- b) El RD 486/1997 no establece ningún criterio
- c) A nivel del suelo en vías de circulación
- d) A 85 cm del suelo en las vías de circulación

21. A las zonas de riesgo grave y específico solo podrán acceder:

- a) Los trabajadores que cuenten con equipos de protección individual
- b) Solo podrá acceder el empresario y/o los gestores de la empresa con informe previo
- c) Los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada
- d) En ningún caso podrá acceder ningún trabajador

22. Los trabajadores NO deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a corrientes de aire cuya velocidad exceda de:

- a) 0,75 m/s en trabajos sedentarios en ambientes calurosos
- b) 0,75 m/s en trabajos no sedentarios en ambientes calurosos
- c) 0,25 m/s en trabajos sedentarios en ambientes calurosos
- d) 0,50 m/s en trabajos no sedentarios en ambientes calurosos

23. Para controlar el riesgo de estrés térmico por alta temperatura, cuál de las siguientes medidas preventivas a utilizar NO corresponde a una actuación sobre el receptor:

- a) Protección individual
- b) Limitación del tiempo de exposición
- c) Ventilación
- d) Reducción de la producción de calor metabólico

24. En la evaluación ergonómica del levantamiento de carga mediante la ecuación de NIOSH, el factor de calidad del agarre (CM) tiene un valor de 0.95 cuando:

- a) El tipo de agarre es malo y la posición vertical de la carga es mayor de 75 cm
- b) El tipo de agarre es regular y la posición vertical de la carga es igual o superior a 75 cm
- c) El tipo de agarre es bueno y la posición vertical de la carga es mayor de 75 cm
- d) El tipo de agarre es regular y la posición vertical de la carga es inferior a 75 cm

25. Según el anexo III del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, las señales de obligación:

- a) Tienen forma rectangular o cuadrada, con pictograma blanco sobre fondo rojo
- b) Tienen forma redonda, con pictograma blanco sobre fondo azul
- c) Tienen forma redonda, con pictograma negro sobre fondo blanco, con bordes y banda rojos
- d) Tienen forma triangular, con pictograma negro sobre fondo amarillo y bordes negros

26. En aplicación del artículo 35 de la LPRL, a efectos de determinar el número de Delegados de Prevención:

- a) Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el periodo de 6 meses anteriores a la designación
- b) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a un año se computarán como trabajadores fijos de plantilla
- c) Los trabajadores vinculados por contratos de duración determinada superior a 6 meses se computarán como trabajadores fijos de plantilla
- d) Solo se computarán los trabajadores fijos de plantilla

27. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo NO está incluido dentro del método F-Psico?

- a) Relaciones y apoyo social (RAS)
- b) Autonomía (AU)
- c) Desempeño de rol (DR)
- d) Desarrollo Emocional (DE)

28. De acuerdo con la Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la manipulación manual de cargas, se considera que puede entrañar un potencial riesgo dorsolumbar no tolerable la manipulación manual de toda carga que pese:

- a) Más de 1,5 kg
- b) Más de 4 kg
- c) Más de 2,5 kg
- d) Más de 3 kg

29. El tiempo de paso de un guante de protección frente a agentes químicos es:

- a) Una medida de la resistencia a la permeación en condiciones de contacto directo y continuo
- b) Una medida del tiempo máximo de uso en condiciones aceptables de seguridad
- c) Una medida del tiempo máximo de uso para distintas frecuencias de uso y agentes químicos
- d) Una medida de la periodicidad con la que se recomienda renovar los guantes

30. Según la NTP 593, los principales índices para realizar cálculos estadísticos de siniestralidad laboral son:

- a) De siniestralidad, de frecuencia, de gravedad y de probabilidad de las bajas
- b) De mortalidad, de gravedad, de frecuencia y de incidencia de las bajas
- c) De frecuencia, de gravedad, de riesgo y duración media de las bajas
- d) De incidencia, de frecuencia, de gravedad y duración media de las bajas

31. El método de evaluación de factores psicosociales diseñado por el INSST se denomina:

- a) Método ISTAS
- b) Método Psico-OWAS
- c) Método F-Psico
- d) Método CoPsoQ

32. Según el R.D. 513/2017, las actas de mantenimiento de equipos y sistemas de protección activa contra incendios, firmadas por el personal cualificado que los ha llevado a cabo, estarán a disposición de los servicios competentes en materia de industria de la Comunidad Autónoma, al menos, durante:

- a) 7 años a partir de la fecha de su expedición
- b) 10 años a partir de la fecha de su expedición
- c) 5 años a partir de la fecha de su expedición
- d) 3 años a partir de la fecha de su expedición

33. Según lo establecido en la Guía Técnica del RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, se consideran instalaciones eléctricas de baja tensión en corriente alterna:

- a) Cuando la tensión nominal es igual o inferior a 1.500 V
- b) Cuando la tensión nominal es igual o superior a 1.500 V
- c) Cuando la tensión nominal es igual o superior a 1.000 V
- d) Cuando la tensión nominal es igual o inferior a 1.000 V

34. Según la NTP 726, en productos químicos destinados exclusivamente para el lugar de trabajo:

- a) La identificación del producto puede ser incluida en las FDS, y no en la etiqueta
- b) La identificación del producto puede no ser incluida en las FDS ni en la etiqueta si se informa al trabajador
- c) La identificación del producto tiene que ser incluida siempre en las FDS y en la etiqueta
- d) La identificación del producto tiene que ser siempre incluida en la etiqueta

35. Según la NTP 177, para la determinación de la carga física de una tarea se pueden utilizar básicamente tres criterios de valoración:

- a) Consumo de energía de cada movimiento elemental, consumo de oxígeno durante la actividad y análisis de la frecuencia cardíaca
- b) Consumo de energía de cada movimiento elemental, oxígeno en sangre antes y después de la actividad y análisis de la frecuencia cardíaca
- c) Consumo de energía de cada movimiento elemental, consumo de oxígeno durante la actividad y estudio de las variaciones del calor corporal
- d) Estudio de las variaciones del calor corporal, consumo de oxígeno durante la actividad y análisis de la frecuencia cardíaca

36. Según el artículo 19 de la LPRL, la formación suficiente y adecuada en materia preventiva que el empresario debe garantizar:

- a) Deberá impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, en otras horas, pero con el descuento en aquella del tiempo invertido en la misma
- b) Podrá impartirse indistintamente dentro o fuera de la jornada de trabajo, siempre que se abone como horas extra la que se imparta fuera de ella
- c) Deberá impartirse dentro de la jornada de trabajo siempre y sin excepción, en las horas que el empresario considere más adecuadas para no afectar a la productividad
- d) Podrá impartirse dentro de la jornada de trabajo o fuera de la misma sin que sea necesario compensar por el tiempo invertido, siempre que esté justificada su necesidad

37. El valor inferior de exposición diaria (LAeq,d) a ruido, que da lugar a una acción es:

- a) 85 dB(A)
- b) 135 dB(C)
- c) 80 dB(A)
- d) 87 dB(A)

38. Método de evaluación de factores psicosociales del INSST, evalúa los siguientes factores psicosociales:

- a) Carga mental, autonomía temporal, contenido del trabajo, definición de rol, clima laboral y relaciones personales
- b) Carga mental, autonomía temporal, contenido de trabajo, supervisión-participación, definición de rol, interés por el trabajador y relaciones personales
- c) Carga mental, autonomía temporal, supervisión-participación, definición de rol, interés por el trabajador y relaciones interpersonales
- d) Carga mental, autonomía temporal, contenido del trabajo, supervisión-participación, clima laboral, interés por el trabajador

39. La investigación de los accidentes por el método de “Árbol de causa” es:

- a) Una metodología que parte del relato de los testigos y del accidente y utiliza una lógica de razonamiento que sigue un camino ascendente y hacia atrás en el tiempo con el único objetivo de establecer medidas preventivas
- b) Una metodología que parte del accidente realmente ocurrido y utiliza una lógica de razonamiento que sigue un camino descendente en el tiempo para identificar y estudiar los disfuncionamientos que lo han provocado y sus consecuencias
- c) Una metodología que parte del accidente realmente ocurrido y utiliza una lógica de razonamiento que sigue un camino ascendente y hacia atrás en el tiempo para identificar y estudiar los disfuncionamientos que lo han provocado y sus consecuencias
- d) Una metodología que parte del accidente realmente ocurrido y utiliza una lógica de razonamiento que sigue un camino ascendente y hacia atrás en el tiempo para identificar responsabilidades

40. Según lo establecido en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, la señalización de seguridad y salud en el trabajo:

- a) Es una medida sustitutoria de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo
- b) No deberá considerarse una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva, ni de la formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo
- c) Es una medida que no sustituye la formación de los trabajadores, pero sí sustituye las medidas técnicas
- d) Es una medida sustitutoria de las medidas técnicas y organizativas de protección colectiva

41. Quedan incluidas en el ámbito de aplicación de REAL DECRETO 488/1997, de 14 de abril:

- a) Los sistemas informáticos destinados prioritariamente a ser utilizados por el público
- b) Los sistemas informáticos embarcados en un medio de transporte
- c) Los puestos de conducción de vehículos o máquinas
- d) Una pantalla alfanumérica o gráfica, independientemente del método de representación visual utilizado

42. Para la realización de trabajos en proximidad, marque la respuesta INCORRECTA

- a) Los trabajos en proximidad en las instalaciones de baja tensión podrán ser realizados por una persona trabajadora instruida en dichos trabajos
- b) En recintos destinados al servicio eléctrico, la apertura de celdas, armarios y demás envolventes de material eléctrico podrá ser realizada por una persona trabajadora instruida en dichos trabajos
- c) El acceso a recintos de servicios o envolventes de material eléctrico estará restringido a los trabajadores autorizados, o a personal, bajo la vigilancia continuada de éstos, que haya sido previamente informado de los riesgos existentes y las precauciones a tomar
- d) Antes de iniciar el trabajo en proximidad de elementos en tensión, un trabajador autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión, determinará la viabilidad del trabajo

43. Según lo establecido en la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la Manipulación Manual de Cargas RD 487/1997, de 14 de abril, NO se considera manipulación manual de carga:

- a) Transportar o mantener la carga alzada
- b) La sujeción de la carga con las manos y con otras partes del cuerpo
- c) La aplicación de fuerzas como el movimiento de una manivela o una palanca de mandos
- d) El empuje, tracción o levantamiento de una carga

44. Respecto de los espacios confinados, señale la respuesta INCORRECTA

- a) Para trabajar seguros, el porcentaje de O₂ en un recinto confinado no debe superar el 25,3%
- b) El espacio confinado se considera muy peligroso cuando exista concentración de sustancia inflamable por encima del 25% del L.I.E
- c) Para que aparezca el riesgo de incendio o explosión, la concentración de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos combustibles o inflamables en el ambiente debe estar comprendida entre sus límites de inflamabilidad
- d) El porcentaje de oxígeno no debe ser inferior al 20,5%. Si no es factible mantener este nivel con aporte de aire fresco, deberá realizarse el trabajo con equipos de respiración autónoma

45. Según RD 486/1997 Cuál será la renovación mínima del aire en los locales de trabajo en el caso de trabajos sedentarios en ambientes calurosos?

- a) 60 m³ de aire limpio por hora y persona empleada
- b) 30 m³ de aire limpio por hora y persona empleada
- c) 25 m³ de aire limpio por hora y persona empleada
- d) 50 m³ de aire limpio por hora y persona empleada

46. La Radiación ultravioleta:

- a) Es una radiación no ionizante
- b) Genera iones al chocar contra la materia
- c) Es una radiación ionizante
- d) No es una radiación

47. Según lo establecido en el RD 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, las maniobras locales y las mediciones, ensayos y verificaciones en instalaciones de alta tensión, sólo podrán ser realizadas:

ANULADA

ANULADA

- a) Por trabajadores autorizados
- b) Por cualquier trabajador con los conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas
- c) Por trabajadores cualificados, pudiendo ser auxiliados por trabajadores autorizados, bajo su supervisión y control
- d) Por el jefe de trabajo en trabajos eléctricos

48. El RD 656/2017, Reglamento de almacenamiento de productos químicos, define líquido inflamable como el líquido con un punto de inflamación NO superior a:

- a) 70 °C
- b) 40 °C
- c) 55 °C
- d) 60 °C

49. Marque la respuesta INCORRECTA. Para la obtención del nivel de ruido diario equivalente por medio de la estrategia de medición basada en la tarea:

- a) Si los resultados de las mediciones requeridas de una tarea difieren 3 dB o más, se podrá optar por rehacer las mediciones con una duración más larga para cada medición
- b) Para aplicar esta estrategia de medición, la duración de la tarea no podrá ser inferior a 5 minutos
- c) Para ruidos estables, la duración de la medición podrá ser menor de 5 minutos, aunque nunca inferior a 1 minuto
- d) Se necesitan tres muestras, como mínimo, para caracterizar cada tarea

50. Las vibraciones de muy baja frecuencia de cuerpo completo pueden producir:

- a) Mareos y náuseas
- b) Vibraciones a frecuencias inferiores a 1 Hz no ocasionan daños a las personas
- c) Enfermedad de Kienböck
- d) Síndrome de Raynoud

ANULADA

51. En una obra de construcción de rehabilitación de una fachada, ¿en cuál de las siguientes situaciones se requiere la designación de un Coordinador de Seguridad y Salud?

- a) Un contratista con varios trabajadores por cuenta ajena a su cargo
- b) Un trabajador autónomo con varios trabajadores por cuenta ajena a su cargo
- c) Una Unión Temporal de Empresas
- d) Dos trabajadores autónomos

52. ¿Se puede superar el valor VLA-EC durante una jornada de 8 horas/día?

- a) Hasta un máximo de 4 veces
- b) No se puede superar cuando el valor VLA-EC es inferior a 5 veces el VLA-ED
- c) No puede superar en ninguna ocasión
- d) Se puede superar durante 30 minutos cuando el valor VLA-EC es menor del triple del valor VLA-ED

53. El cuestionario JSS evalúa dos variables para la medida del estrés laboral. ¿Cuáles son?

- a) Autonomía temporal y rol
- b) Severidad y frecuencia
- c) Carga mental y supervisión
- d) Severidad e intensidad

54. Respecto de la reposición de la tensión una vez finalizados los trabajos sin tensión, marque la respuesta INCORRECTA:

- a) Se realizará siguiendo las mismas maniobras que para el corte en sentido inverso
- b) Sólo podrá ser realizada por Trabajadores autorizados en las instalaciones de BT y por Trabajadores cualificados en las instalaciones de AT
- c) Sólo comenzará después de que se hayan retirado todos los trabajadores que no resulten indispensables y que se hayan recogido de la zona de trabajo las herramientas y equipos utilizados
- d) El último paso del proceso para la reposición de la tensión es la retirada de la puesta a tierra y en cortocircuito

55. En España, la principal causa de accidente de trabajo mortal, según la forma o contacto que originó la lesión se produce por:

- a) Infartos y derrames cerebrales
- b) Accidentes de tráfico
- c) Atrapamientos y amputaciones
- d) Resultado de caídas

56. El incumplimiento de las obligaciones empresariales en materia de Prevención de Riesgos Laborales puede dar lugar a responsabilidad:

- a) Penal, civil y laboral
- b) Penal, civil y social
- c) Penal, civil contractual y civil extracontractual
- d) Penal, civil y administrativa

57. El método basado en el INRS de evaluación cualitativa y simplificada de exposición a agentes químicos por inhalación analiza una serie de variables. Señalar la respuesta FALSA

- a) Volatilidad o pulverulencia del contaminante
- b) Tipo de Procedimiento de trabajo
- c) Mediciones en el ambiente de trabajo
- d) Tipo de Protección Colectiva adoptada

58. En la utilización de las escaleras de mano, ¿cuándo se requiere la utilización de un equipo de protección individual anticaídas o la adopción de otras medidas de protección alternativas?

- a) Para trabajos realizados a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad de la persona
- b) En ningún caso es necesaria la utilización de un equipo de protección individual anticaídas o la adopción de otras medidas de protección alternativas en los trabajos con escaleras de mano
- c) Cuando los pies de la persona que realiza el trabajo se encuentran a 3,5 metros de altura
- d) Para trabajos realizados a más de 2 metros de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad de la persona

59. El índice WBGT sirve para medir

- a) Siniestralidad
- b) Estrés térmico
- c) Burnout
- d) Estrés laboral

60. La protección contra los contactos eléctricos indirectos NO se puede realizar mediante:

- a) El doble aislamiento
- b) Alejamiento de las partes activas
- c) Los interruptores diferenciales
- d) La puesta a tierra de las masas

61. Uno de los tipos de efectos indirectos en el organismo humano producidos por los campos electromagnéticos con frecuencias comprendidas entre 0 y 300 GHz, es:

- a) Estimulación muscular
- b) Efectos térmicos
- c) Corrientes en las extremidades
- d) Corrientes de contacto

62. Un método para evaluar, de forma rápida, los riesgos posturales en puestos de oficina que utilizan equipos con pantallas de visualización importado a España en 2022 es el método

- a) ROVA
- b) RULA
- c) RUBA
- d) ROSA

63. De conformidad con el artículo 4 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, se considerarán como «daños derivados del trabajo»:

- a) Las enfermedades contraídas a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena, en las actividades que se especifiquen en el cuadro que se apruebe por las disposiciones de aplicación y desarrollo de esta Ley, y que esta proceda por la acción de elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional
 - b) Toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena
 - c) Las lesiones corporales y las enfermedades contraídas a consecuencia del trabajo que se ejecute por cuenta ajena
 - d) Las enfermedades, patologías o lesiones sufridas con motivo u ocasión del trabajo
- 64. Según el Anexo III del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, ¿qué agente de los enumerados a continuación es de aplicación?:**
- a) Anilina (Nº CE: 200-539-3 y Nº CAS: 62-53-3)
 - b) Cloruro de Benzoilo (Nº CE: 202-210-8 y Nº CAS: 98-88-4)
 - c) Captan (Nº CE: 202-087-0 y Nº CAS: 133-06-2)
 - d) Oxido de etileno (Nº CE: 200-849.9 y Nº CAS: 75-21-8)
- 65. Para la determinación de la carga física de trabajo mediante los criterios de Chamoux y Frimat, la principal variable es**
- a) Potencia ejercida
 - b) Consumo metabólico
 - c) Frecuencia cardiaca
 - d) Índice de sudoración
- 66. Conforme a lo establecido en el del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, los resguardos y los dispositivos de protección:**
- a) No ocasionarán riesgos suplementarios
 - b) Deberán estar situados a suficiente distancia de la zona no peligrosa
 - c) Deberá llevar las advertencias y señalizaciones indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores
 - d) Ninguna de las opciones es correcta
- 67. De conformidad con el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo, cuando sea necesario para la protección de los trabajadores, las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de un color bien visible:**
- a) Obligatoriamente blanco o amarillo teniendo en cuenta el color del suelo
 - b) Obligatoriamente negro o amarillo teniendo en cuenta el color del suelo
 - c) Preferentemente negro o amarillo teniendo en cuenta el color del suelo
 - d) Preferentemente blanco o amarillo teniendo en cuenta el color del suelo
- 68. ¿Cuándo se produce el conflicto de rol?**
- a) Cuando experimenta exigencias en el trabajo que son entre sí incongruentes o incompatibles para el desempeño del puesto
 - b) Cuando la persona empleada vive en una situación de incertidumbre porque desconoce lo que se espera de ella en su actividad laboral
 - c) Cuando no tiene perspectivas de promoción porque dentro de la empresa no existen planes de carrera
 - d) Cuando las funciones, tareas y responsabilidades de su puesto son muy variables
- 69. Un arnés se considera un Equipo de Protección Individual:**
- a) De categoría IV
 - b) De Categoría III
 - c) De categoría I
 - d) De categoría II
- 70. En el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en su ANEXO II - Disposiciones relativas a la utilización de los equipos de trabajo-, se establecen las técnicas de acceso y de posicionamiento mediante cuerdas. Indique la respuesta CORRECTA:**

- a) Las herramientas y demás accesorios que deba utilizar el trabajador deberán estar sujetos al aparataje por otros medios adecuados
- b) El sistema constará como mínimo de tres cuerdas con sujeción independiente, dos como medio de acceso, de descenso y de apoyo (cuerda de trabajo) y la otra como medio de emergencia (cuerda de seguridad)
- c) El trabajo deberá planificarse y supervisarse correctamente, de manera que, en caso de emergencia, se pueda socorrer inmediatamente al trabajador
- d) Se facilitará a los trabajadores unos arneses adecuados, que deberán utilizar y conectar al asiento

71. De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, ¿quién ejerce la Secretaría General de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo?:

- a) El Subsecretario de Sanidad y Consumo
- b) El Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales
- c) La Dirección del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
- d) El Secretario de Estado de Empleo

72. Indique, en virtud del Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, la opción INCORRECTA, en relación a los aspectos a tener en cuenta por parte del empresario a la hora de realizar la evaluación:

- a) La información facilitada por los fabricantes del equipo de trabajo con arreglo a lo dispuesto en la normativa que regula la seguridad en la comercialización de dichos equipos
- b) El nivel, el tipo y la duración de la exposición, incluida toda exposición a vibraciones intermitentes o a sacudidas repetidas
- c) Condiciones de trabajo específicas, tales como trabajar a temperaturas mínimas y climatología adversa como viento, lluvia y nieve
- d) Todos los efectos que guarden relación con la salud y la seguridad de los trabajadores especialmente sensibles expuestos al riesgo, incluidas las trabajadoras embarazadas

73. De conformidad con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales regulada en dicha norma se encontrará adscrita a:

- a) La Subsecretaría de Sanidad y Consumo
- b) La Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales
- c) La Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
- d) El Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

74. En la Guía Técnica del Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización, se indica que en los puestos de trabajo con PVD, la pantalla se situará a una altura tal que la parte superior de la misma coincida con la altura de los ojos del usuario, de manera que pueda ser visualizada dentro del espacio situado entre:

- a) la línea de visión horizontal y la trazada a 40° bajo la horizontal de forma que la flexión del cuello esté entre 0° y 25°
- b) la línea de visión horizontal y la trazada a 60° bajo la horizontal de forma que la flexión del cuello esté entre 0° y 25°
- c) La línea de visión vertical y la trazada a 45° bajo la horizontal de forma que la flexión del cuello esté entre 10° y 30°
- d) La línea de visión horizontal y la trazada a 45° bajo la vertical de forma que la flexión del cuello esté entre 10° y 25°

75. Atendiendo a lo dispuesto en el Real Decreto de Lugares de Trabajo, a partir de qué altura las escalas fijas dispondrán de una protección circundante

- a) 2 metros
- b) 5 metros
- c) 4 metros
- d) 9 metros

76. Los equipos de trabajo deberán disponer de barandillas o de cualquier otro sistema de protección colectiva que proporcione una seguridad equivalente cuando exista un riesgo de caída de altura de más de:

- a) 2 metros
- b) 2,5 metros

- c) 3 metros
- d) 1,5 metros

77. Según R.D. 486/1997, los escalones de las escaleras que NO sean de servicio ¿tendrán una huella y una contrahuella comprendida entre?

- a) 25 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 15 y 20 centímetros
- b) 23 y 39 centímetros, y una contrahuella entre 16 y 20 centímetros
- c) 23 y 36 centímetros, y una contrahuella entre 13 y 20 centímetros
- d) 23 y 37 centímetros, y una contrahuella entre 15 y 20 centímetros

78. Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores:

- a) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo y al CGSSL
- b) Informar de inmediato al empresario, al CGSSL y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención
- c) Informar de inmediato a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención
- d) Informar de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención

79. Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. ¿El artículo 7 trata sobre?

- a) Prohibiciones
- b) Medidas a adoptar frente a accidentes, incidentes y emergencias
- c) Medidas específicas de prevención y protección
- d) Vigilancia de la salud

80. Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas. La radiación ultravioleta óptica UVC ¿tiene una longitud de onda comprendida entre?

- a) 180 -380 nm
- b) 100-280 nm
- c) 280-315 nm
- d) 315-400 nm

PREGUNTAS DE RESERVA:

81. La realización de evaluaciones de riesgos cuyo desarrollo exija una interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación, es una función de nivel:

- a) Superior
- b) Transversal
- c) Básico
- d) Intermedio

82. Los servicios de prevención propios deberán contar con las instalaciones y los medios humanos y materiales necesarios para la realización de las actividades preventivas que vayan a desarrollar en la empresa y como mínimo ¿cuántas especialidades o disciplinas previstas en el artículo 34 de la ley 31/1995 PRL?

- a) Dos
- b) Una
- c) Cuatro
- d) Tres

83. ¿Qué capítulo de la Ley 31/1995 de PRL regula, de forma detallada, los derechos de consulta y participación de los trabajadores en relación con las cuestiones que afectan a la seguridad y salud en el trabajo?

- a) IV
- b) VI
- c) VII
- d) V

84. **Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. ANEXO I Lista de valores límite ambientales de aplicación obligatoria indica para el agente Plomo inorgánico y sus derivados ¿Cuál es el valor límite ambiental para la exposición diaria?**
- a) 0,15 mg/m³
 - b) 0,10 mg/m³
 - c) 0,16 mg/m³
 - d) 0,11 mg/m³
85. **De acuerdo a la Guía que desarrolla el RD 488/1997, a modo de orientación ¿qué valor recomendado de exposición al ruido o de inmisión se propone para trabajos en salas de reuniones o tareas que implican concentración?**
- a) 35dB a 45 dB
 - b) 33 dB a 46 dB
 - c) 45dB a 55 dB
 - d) 55dB a 65 dB
86. **Dos técnicos de PRL, en una medición de concentración de monóxido de carbono en un espacio cerrado que contiene un antiguo archivo de cine, obtienen un valor de 410 ppm en aire. ¿Qué deben hacer?**
- a) Evacuar inmediatamente por riesgo grave e inminente, dando aviso al 112 en caso de sintomatología
 - b) Abrir unas ventanas situadas al fondo del espacio para favorecer una ventilación natural cruzada
 - c) Es un espacio seguro. Se puede trabajar sin riesgo
 - d) Realizar más mediciones en diferentes puntos para poder precisar más el valor
87. **Respecto de las Magnitudes físicas relativas a la exposición a campos electromagnéticos según el RD 299/2016, marque la respuesta INCORRECTA:**
- a) La densidad de flujo magnético (B), la densidad de potencia (S), la corriente de contacto (IC) y la corriente en las extremidades (IL) se pueden medir directamente
 - b) La Densidad de potencia (S) se expresa en vatios dividido por metro cuadrado (W/m²) y es una magnitud apropiada para expresar la exposición a frecuencias muy bajas, donde la profundidad de penetración del campo en el cuerpo es alta
 - c) La Tasa de absorción específica de energía (SAR) se expresa en vatios dividido por kilogramo (W/kg) y es una medida ampliamente aceptada para relacionar los efectos térmicos adversos con la exposición a radiofrecuencias
 - d) La Absorción específica de energía (SA) se expresa en julios dividido por kilogramo (J/kg) y se utiliza para establecer límites para los campos pulsantes en la banda espectral de las microondas
88. **Según lo establecido en la Guía Técnica para la Evaluación y Prevención del Riesgo Eléctrico (RD 614/2001, de 8 de junio), NO es una protección contra contactos eléctricos directos:**
- a) El recubrimiento de las partes activas
 - b) Utilización de barreras o envolventes
 - c) La separación eléctrica de circuito
 - d) El alejamiento
89. **Según el artículo 55 de la Constitución Española, NO puede suspenderse durante el estado de excepción:**
- a) El derecho a elegir libremente la residencia y circular por el territorio nacional
 - b) Todos los derechos descritos en esta pregunta pueden suspenderse
 - c) La inviolabilidad del domicilio
 - d) El derecho a la negociación colectiva laboral
90. **Según el artículo 5.2 del Real Decreto 374/2001, sobre la protección de la seguridad y salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo, cuando la naturaleza de la actividad NO permita la eliminación del riesgo por sustitución, el empresario garantizará la reducción al mínimo de dicho riesgo aplicando medidas de prevención y protección que sean coherentes con la evaluación de los riesgos. Dichas medidas incluirán, por orden de prioridad:**
- a) Aislamiento del agente químico, medidas de protección individual, medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva

- b) Aislamiento del agente químico, medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, medidas de protección individual
- c) Medidas de protección individual, medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aislamiento del agente químico
- d) Medidas de ventilación u otras medidas de protección colectiva, aislamiento del agente químico, medidas de protección individual

91. Los sistemas de andamio sin certificación, pero asimilables a normas armonizadas

- a) únicamente podrán montarse hasta 4 m de altura, no podrán contar con distancias entre apoyos de más de 6 m ni estar situadas sus bases a una altura superior a 24 m
- b) únicamente podrán montarse hasta 6 m de altura, no podrán contar con distancias entre apoyos de más de 8 m ni estar situadas sus bases a una altura superior a 24 m
- c) únicamente podrán montarse hasta 4 m de altura, no podrán contar con distancias entre apoyos de más de 8 m ni estar situadas sus bases a una altura superior a 24 m
- d) únicamente podrán montarse hasta 6 m de altura, no podrán contar con distancias entre apoyos de más de 6 m ni estar situadas sus bases a una altura superior a 24 m

92. Sobre la integración de la actividad preventiva en la empresa, el artículo 1 del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, establece:

- a) La planificación de la actividad preventiva es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa
- b) La integración de la prevención en el conjunto de las actividades de la empresa implica que debe proyectarse en los procesos técnicos, en la organización del trabajo y en las condiciones en que éste se preste
- c) La evaluación de riesgos es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa
- d) La programación anual de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa

93. Según el III CC de RTVE, NO se llevarán a cabo el concierto y/o el ensayo si los márgenes de temperatura no se sitúa en un rango de:

- a) Al aire libre 16 grados de mínima y 30 grados de máxima y recintos interiores entre los 20 y los 27 grados
- b) Al aire libre 18 grados de mínima y 29 grados de máxima y recintos interiores entre los 19 y los 27 grados
- c) Al aire libre 16 grados de mínima y 27 grados de máxima y recintos interiores entre los 20 y los 27 grados
- d) Al aire libre 18 grados de mínima y 29 grados de máxima y recintos interiores entre los 20 y los 27 grados

94. De acuerdo con el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas, indicar cuál de las siguientes opciones es CORRECTA:

- a) Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo: El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en $3,5 \text{ m/s}^2$
- b) Para la vibración transmitida al cuerpo entero: El valor de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas que da lugar a una acción se fija en 1 m/s^2
- c) Para la vibración transmitida al sistema mano-brazo: El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 2 m/s^2
- d) Para la vibración transmitida al cuerpo entero: El valor límite de exposición diaria normalizado para un período de referencia de ocho horas se fija en 1.15 m/s^2

95. ¿Qué instrumento debe utilizarse para realizar una medición de ruido ambiental en un lugar de trabajo donde se prevé que el nivel de ruido es continuo y variable con fluctuaciones superiores a 5 dB?

- a) Un sonómetro integrador
- b) Un sonómetro integrador en modo "slow"
- c) Un sonómetro convencional Clase 2
- d) Un sonómetro convencional Clase 1

96. La LPRL en su artículo 26 sobre protección de la maternidad específica sobre el trabajo nocturno en situación de embarazo:

- a) Las medidas preventivas a adoptar incluirán siempre la no realización de trabajo nocturno, salvo petición expresa de la trabajadora
- b) Las medidas preventivas a adoptar incluirán la no realización de trabajo nocturno solo si este se realiza a turnos
- c) Las medidas preventivas a adoptar incluirán, cuando resulte necesario, la no realización de trabajo nocturno

d) El artículo 26 de la LPRL no menciona el trabajo nocturno en ningún caso